

製品仕様(本体)

| | | |
|--------------|---|--|
| 機種名 | Satellite1800 (OCN-PCバックモデル) | |
| モデル / 型番 | PS18070C314MN(JustHomeモデル) | |
| プロセッサ | IntelRCeleronTMプロセッサ700MHz | |
| キャッシュメモリ | 32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵) | |
| BIOS ROM | 512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a | |
| メモリ | 標準/最大(1) | 64MB/512MB(PC100対応 SDRAM) |
| | メモリ専用スロット | 2スロット(2) |
| 表示機能 | 内部ディスプレイ | 13.3型FLサイドライト付きTFT液晶(3) 1024×768ドット:1677万色 |
| | 外部ディスプレイ(オプション)(4) | 最大1,600×1,200ドット:65536色 |
| | 内部ディスプレイと同時表示(5) | 最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz |
| | ビデオRAM | 8MB(メインメモリと共用) |
| | グラフィックアクセラレータ | Trident CyberBladeTM Ai1(チップセットに内蔵) |
| | 解像度:表示色数 | 1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(6) |
| 入力装置 | 本体キーボード | 90キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm |
| | ポインティングデバイス | アキュポイント(スクロールボタン付き)(7) |
| 補助記憶装置(固定式) | ハードディスク(8) | 10GB(UltraATA対応) |
| | フロッピーディスク | 3.5型(1.44MB/1.2MB(9)/720KB) |
| | CD-ROM | 最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 |
| | 対応フォーマット(10) | 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
| ネットワーク機能 | 最大56Kbpsモデム & LAN(100Base-TX/10Base-T) | |
| サウンド機能 | AC97準拠サウンドシステム、高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応 | |
| PCカードスロット | TYPEII×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | |
| インタフェース | ・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用)×1 ・USB×2(11) ・マイク入力(3.5mm モノラルミニジャック)×1 ・ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・ビデオ出力(NTSC)×1 | |
| セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック | |
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能 | |
| 電源 | リチウムイオン(バッテリーパック) | |
| | 駆動時間 | 約2.5時間(省電力制御有り) |
| | 充電時間 | 約2~3時間(電源OFF時) / 約4~10時間(電源ON時) |
| 消費電力 | ACアダプタ(13) | AC100V ~ 240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大 | 約60W |
| | 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(14) | S区分 0.00380-0.00383 |
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(但し結露しないこと) | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 313(幅)×274(奥行)×39.5(高さ) mm | |
| 質量 | 約3.2kg(バッテリーパック装着時) | |
| 主な付属品 | PS/2マウス、ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、リカバリCD、バッテリーパック(本体装着済)他 | |
| プレインストールOS | MicrosoftRWindowsRMillennium Edition | |

- ビデオRAM8MBを使用しています。
- あらかじめ1スロットに64MBのメモリが装着されています。
- TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。
- 800×600ドット640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。
- アキュポイントキャップは消耗品です。
- ハードディスクは、WindowsMEモデルは全領域がFAT32で設定されています。
- WindowsMEでは1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。
- USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。
- バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

ソフトウェア一覧

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| プレインストール & CD-ROM添付 | プレインストール | CD-ROM添付(注1) | PS18070C314MN |
| OS | Microsoft® Windows®MillenniumEdition | | |
| かな漢字変換 | Microsoft® IME2000 | | |
| インターネット / 通信 | ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer5.5 | |
| | プロバイダ | OCN セットアップツール | |
| | メール | Microsoft® Outlook® Express | |
| ウイルス駆除 | VirusScan for Windows® 5.13a(注2) | | |
| ユーティリティ | マウスウェア | マウスウェア | |
| | PDFファイルViewer | Adobe® AcrobatRReader 4.05J | |
| | 暗号化ソフト | WinSafe Lite | |
| | ネットワーク管理 | IntelR LANDesk ClientManager ver6.1 | |
| | Fn機能割付け | Fn-esse | |
| | 省電力設定ユーティリティ | 省電力設定ユーティリティ(注3) | |
| | 無線LANユーティリティ | クライアントマネージャ ネットワークデバイススイッチ | |
| | オンラインマニュアル | オンラインマニュアル(PDFファイル) | |
| | PC診断ツール | PC診断ツール | |

注1)本商品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。
 注2)新種のウイルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルはNetwork Associates webサイト <http://www.nai.com/japan/> からダウンロードできます。

注3)[コントロールパネル]の[省電力]で設定できます。

| | | |
|----------------|----------|--|
| 統合アプリケーション(注4) | ジャストホームi | |
|----------------|----------|--|

注4)本アプリケーションにつきましては東芝パソコンシステム株式会社にインストールを行います。故障修理の際
 等復元を一切保証できませんのでご注意ください。また代替機提供に際しましても保証対象外となります。