

製品仕様 (本体)

機種名	DynaBook	
モデル名 / 型番	T3 / 480CREモデル (PAT3480CREN)	
チップセット	Trident社製 CyberALADDIN-T + ALI社製 M1535B	
プロセッサ	Intel®Celeron(TM) プロセッサ 800MHz	
キャッシュメモリ	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)	
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a	
メモリ	標準 / 最大(1)	128MB / 512MB(PC100対応 SDRAM)
	メモリ専用スロット	2スロット(2)
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型TFTカラー-SuperView液晶(3) 1,024 × 768ドット
	外部ディスプレイ(オプション)(4)	最大1,600 × 1,200ドット:65,536色
	内部ディスプレイと同時表示(5)	最大1,024 × 768ドット、走査周波数:垂直60Hz
	ビデオRAM	8MB(メインメモリと共用)
	グラフィックアクセラレータ	Trident社製 CyberALADDIN-T(チップセットに内蔵)
解像度:表示色数	1,600 × 1,200ドット:65,536色、1,280 × 1,024ドット:65,536万色、1,024 × 768ドット:1,677万色、800 × 600ドット:1,677万色、640 × 480ドット:1,677万色 (6)	
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm
	ポインティングデバイス	タッチパッド
補助記憶装置 (固定式)	ハードディスク (7)	20GB(Ultra ATA66対応)
	ソフトウェア占有率	約4.90GB
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (8)
	CD-R ROM、CD-R/RW	書き込み最大8倍速CD-R / 書き換え最大8倍速CD-RW(9) 読み最大2.4倍速CD-R OM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続
	対応フォーマット (10)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDiクストラ)
通信機能	モデム(11)	データ:最大56Kbps(V.90、ボイスレス、世界58地域対応)、FAX:14.4Kbps
	LAN	100Base-TX / 10Base-T(自動認識)
サウンド機能	AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、高音質ステレオスピーカー内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
PCカードスロット	TYPE × 2スロットまたはTYPE × 1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インタフェース	シリアル×1(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換) パラレル×1(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) RGB×1(15ピンミニD-sub 3段) USB×2(12) PS/2×1(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用) マイク入力×1(3.5mm モノラルミニジャック) Line-Out×1(3.5mm ステレオミニジャック) 赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠最大4Mbps / 115Kbps) LAN×1(RJ45) モデム×1(RJ11) i.LINK×1(IEEE1394)S400(4ピン) (13) ヘッドホン出力×1(3.5mm ステレオミニジャック) ビデオ出力×1(NTSC)	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック	
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能	
電源	バッテリー(14)	リチウムイオン(バッテリーパック)
	駆動時間	約2.5時間(省電力制御有り)
	JETTA測定法1.0	約2.9時間
	充電時間	約2~3時間(電源OFF時) / 約4~10時間(電源ON時)
消費電力	ACアダプタ (15)	AC100V~240V、50/60Hz
	最大	約60W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(16)	S区分0.00086	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)	313mm(幅) × 274mm(奥行) × 39.5mm(高さ)	
質量	約3.17kg(バッテリーパック装着時)	
主な付属品	ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、リカバリCD、バッテリーパック(本体装着済)、モジュラーケーブル、他	
プレインストールOS	Microsoft®Windows® XP Home Edition(17)	

- ビデオRAMとして8MBを使用しています。
- あらかじめ1スロットに128MBのメモリが装着されています。
- TFTカラー液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事があります。故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は800X600ドット以下の解像度をご覧ください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ / 内部液晶とも内部液晶の色数 / 解像度で表示されます。
- 640 × 480ドット、800 × 600ドット表示時、表示領域が画面中央に小さく表示されます。1,600 × 1,200ドット、1,280 × 1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
- ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブはパーティションで設定)。
- 1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。
- CD-R/RWに書き込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご利用ください。CD-RWメディアへ書き込みの際は、1/2/4倍速対応(マルチスピード)CD-RWメディアをご利用ください。ハイスピード対応のメディアへの書き込みには対応していません。
- 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続となります。K56Flex(TM)には対応していません。FAX通信ソフトは搭載していません。
- USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。
- 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- Windows® XP Home EditionではWindowsNT®Server、Windows®2000 Serve等のドメインにログオンする事はできません。

■ソフトウェア一覧

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール、●フロッピーディスク添付のみ(注1)		TV/480CRE	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	○	
Microsoft® Office XP Personal	ワープロ	Microsoft® Word2002	◎
	表計算	Microsoft® Excel2002	◎
	メール	Microsoft® Outlook2002	◎
	辞書	Microsoft® Bookshelf® BasicVer3.0	◎
かな漢字変換	Microsoft® IME2002	○	
インターネット / 通信	ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer	○
	プロバイダサインアップ	OCN	○
	ADSLサインアップソフト	eAccess	○
	接続ナビゲーション	簡単インターネット	○
	英日/日英翻訳	The翻訳インターネット Ver5.0	○
	内蔵モデム地域選択	Internal Modem Region Select Utility	○
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○
		PostPet (TM) Ver2	○
実用	路線検索	駅すばあと (注2)	○
	携帯電話	携帯電話5in (注3)	●
	はがき作成	筆ぐるめVer.9.0	○
	地図	プロアトラス2002 for TOSHIBA	○
	家計簿	てきば家計簿マム3	○
	動画編集	Windows® Movie Maker	○
マルチメディア		Panasonic MotionDV STUDIO Ver3.1	○
	プレーヤ	Windows® Media TM Player	○
	音声認識/音声合成	LaLaVoice2001 (注4)	○
	カラオケ	KaraOK!	○
	画像編集	デジタルWalker(Ulead iPhoto Express)	○
	CDライティングソフト	Easy CD Creator5 Basic (注5)	●
	ウイルス検索/駆除	Norton AntiVirus2002 (注6)	○
	PDFファイルViewer	Adobe® Acrobat® Reader 5.0 (注7)	○
その他 ユーティリティ	サポート	CyberSupport3.0 for TOSHIBA	○
		オンラインマニュアル	○
		省電力設定ユーティリティ (注8)	○
		PC診断ツール	○
	東芝お客様登録	○	
	Canonプリンタドライバ	○	

- 注1) 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSOSDプログラム)はありません。
- 注2) 時刻表・料金・路線等の改定に伴う最新情報は反映されません。(株)ケル研究所にて優待バージョンアップを1回ご利用いただけます。
- 注3) USB接続ケーブルをご使用になる場合は別途お買い求めください。ケーブルや対応機種情報は <http://www.sourcenext.com/k1/> でご確認ください。携帯から直接<http://keikai.net/> 対応機種もチェックできます。
- 注4) 音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3257-3100)で販売しています。メール読み上げ機能は、MAP対応のメールソフトに対応しています。
- 注5) Direct CD(パッケージ形式)が含まれます。
- 注6) ウィルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申しいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/definitionkey.asp> をご覧ください。
- 注7) <http://www.adobe.co.jp/> から最新版のダウンロードを推奨します。
- 注8) [コントロールパネル]の[東芝省電力]で設定ができます。
- ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。