

パソコン本体

	M Sモデル			ベ-シックモデル		
ファミリ-モデル名	73Jファミリ-			76Jファミリ-		
モデル名	2256 73J	2256 73J	2256 73R	2256 76S	2256 76J	2256 76R
プロセッサ-	Intel Celeron 950 MHz Processor			Intel Celeron 950 MHz Processor		
チップセット	Intel 810E			Intel 810E		
バスクロック	100 Mhz			100 Mhz		
主記憶 (RAM)容量 (標準 / 最大)	128 MB / 512MB			128 MB / 512MB		
キャッシュ (一次 / 二次 / 最大)	3			3		
メモリ-スロット (空)	2(1)			2(1)		
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	4		3.5型 2モード (1.44MB, 720K)		3.5型 2モード (1.44MB, 720K)
	HDD	5 6		40GB/Ultra ATA/100) 5400 rpm		40GB/Ultra ATA/100) 5400 rpm
	CD-R ROM又は	読込み:最大40倍速 (CD-R OM)、書き込み:		読込み:最大48倍速 (CD-R OM)		
	CD-RW	7		最大16倍速 (CD-R)、最大10倍速 (CD-RW)		
ビデオサブシステム	チップセットに内蔵			チップセットに内蔵		
ビデオメモリ- (最大)	8			8		
モニター	9			9		
解像度及び最大発色数 (標準)	640 x 480ドット (1,677万色)	640 x 480ドット (1,677万色)	640 x 480ドット (1,677万色)	640 x 480ドット (1,677万色)	640 x 480ドット (1,677万色)	640 x 480ドット (1,677万色)
800 x 600ドット (1,677万色)	800 x 600ドット (1,677万色)	800 x 600ドット (1,677万色)	800 x 600ドット (1,677万色)	800 x 600ドット (1,677万色)	800 x 600ドット (1,677万色)	800 x 600ドット (1,677万色)
1,024 x 768ドット (1,677万色)	1,024 x 768ドット (1,677万色)	1,024 x 768ドット (1,677万色)	1,024 x 768ドット (1,677万色)	1,024 x 768ドット (1,677万色)	1,024 x 768ドット (1,677万色)	1,024 x 768ドット (1,677万色)
1,280 x 1,024ドット (1,677万色)	1,280 x 1,024ドット (1,677万色)	1,280 x 1,024ドット (1,677万色)	1,280 x 1,024ドット (1,677万色)	1,280 x 1,024ドット (1,677万色)	1,280 x 1,024ドット (1,677万色)	1,280 x 1,024ドット (1,677万色)
スピーカ-	外付けステレオスピーカ-			外付けステレオスピーカ-		
オーディオ機能	Sound Blater Pro 互換 (オンボード)			Sound Blater Pro 互換 (オンボード)		
オプション用スロット (空)	10 11			10 11		
オプション用ベイ (空)	3(空き)			3(空き)		
キーボード / マウス	ラップド・アクセスキーボード (O A D G準拠、USBポートに接続) / スクロールポイントマウス			ラップド・アクセスキーボード (O A D G準拠、USBポートに接続) / スクロールポイントマウス		
内蔵モデム (デ-タ速度 / FAX速度)	12 13 14			12 13 14		
ネットワーク	15			15		
MPEG機能ソフトウェア	ソフトウェアMPEG(MPG-2対応)			ソフトウェアMPEG(MPG-2対応)		
本体寸法 / 重量	幅188 x (縦)380 x (横)305 約 8.6kg(出荷時構成)			幅188 x (縦)380 x (横)305 約 8.6kg(出荷時構成)		
消費電力	標準 約41W、最大 約59W、サスペンド時 約4W			標準 約41W、最大 約59W、サスペンド時 約4W		
エネルギー-消費効率	16			16		
インターフェ-ス (ポ-ト)	17			17		
PS / 2	2(Mini Din 6タイプ)			2(Mini Din 6タイプ)		
USB	18			18		
パラレル	1(セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン、メス)			1(セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン、メス)		
シリアル	2(RS-232C D-SUB 9ピン、オス)			2(RS-232C D-SUB 9ピン、オス)		
モニター	1(アナログRGB、ミニD-SUB 15ピン、メス)			1(アナログRGB、ミニD-SUB 15ピン、メス)		
モデム	19			19		
イーサネット	1(RJ)			1(RJ)		
サウンド / 映像関連	マイクライン・ラインアウト(オーディオミニジャック)、光デジタルオーディオ(S/PDIF)、出力(角型、光ジャック)			マイクライン・ラインアウト(オーディオミニジャック)、光デジタルオーディオ(S/PDIF)、出力(角型、光ジャック)		
供給電圧	AC (100V, 50-60Hz)			AC (100V, 50-60Hz)		
温湿度条件	10 -35、0-80%(ただ結露しないこと)			10 -35、0-80%(ただ結露しないこと)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、縦置き用設置代、マニュアル、CD-R OM			キーボード、マウス、電源コード、縦置き用設置代、マニュアル、CD-R OM		
初期導入OS及びサポートOS	20			20		

- 主記憶(RAM)容量からビデオメモリ-に割り当てた値を引いた容量が主記憶として使用されます。
- 最大容量は 全てのスロットに 256MB のメモリ-オプションを装着した場合。
- 最大は二次キャッシュの最大値です。
- 1.2MBのサポートはありません。
- NTFSでフォーマットされており、Cドライブ(残り容量)が設定されています。(これ以外にリカバリイメージ格納用約1.0Gが使用済みです。)また、出荷時の占有率は4.2G(73J)、約3.3G(76J)です。
- ディスク容量は1GB=1000の乗換換算であり、1GB=1024の乗換換算の場合は、表記上容量でも実際の容量は小さくなります。
- 出荷時の設定ではDドライブになっています。
- 主記憶 (RAM)と共用します。
- 接続されるモニターによっては下記の解像度及び最大発色数を満たさない場合もあります。また別売のモニターを使用する場合は、プラグ&プレイに対応したモニターをご使用ください。
- Token Ring / 5250 / 3270の通信アダプターは動作保証していません。
- ロープロファイルPCIカード専用であり、通常のPCIカードは装着できません。装着可能なアダプターの最大値および枚数は、幅 64mm、長さ 167mmのものが 1枚です。なお、この範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ITU-T V.90 (統一規格)およびK56 flex (米国ロックウェル社の規格)の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については 31.2Kbps になります。また、最大速度は、アプリケーションの設定、回線の状態によっては使えない場合があります。
- 一般アナログ公衆回線以外 (PBX 等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ボイスレスモデム搭載の機種にモデムカードの発声機能を使用したソフトウェア (留守番電話など)を導入した場合、発声機能は使用できません。
- 15 100Base-TXおよび10Base-Tで利用可能です。ネットワークへ接続するためのケーブルは別途お求めください。
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。
- 接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。光デジタルオーディオ出力に接続するオーディオ機器は、48kHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。
- USBおよびIEEE1394については、すべてのUSB/IEEE1394対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- モデムは1つです。ポートとしてLINE、TELEPHONEの2つのモジュラージャックがあります。
- システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリCDは付属していませんが、ユーザー登録がお済みの方にはPC DOCK総合案内にて有償で提供いたします。ご希望の際にはPC DOCK総合案内までご連絡下さい。お問い合わせ先:TEL 046-273-2233 受付時間:10:00-11:45 12:45-17:00 土、日、祝日、12/30-1/3及び6/17を除きます。

ディスプレイ

	BM 16型CRTモニター	IBM 17型CRTモニター	国際版IBM 16型TFT液晶モニター T560
モニター	15型 (E54)	17型 (G78)	15型
表示			TFT液晶
ドットピッチ	0.27mm (シャドーマスク方式)	0.25mm (フラット型シャドーマスク式)	0.297
ユーザーコントロール	4つのボタン(O.S.D.)、電源スイッチ	4つのボタン(O.S.D.)、電源スイッチ	
ビデオ入力	水平解像度:1280ドット(最大) 垂直解像度:1024ライン(最大)	水平解像度:1600ドット(最大) 垂直解像度:1200ライン(最大)	
垂直周波数	60 / 70 / 72 / 75 / 85Hz	60 / 70 / 72 / 75 / 85Hz	
走量周波数	水平周波数:30kHz-70kHz 垂直周波数:5.0kHz-12.0kHz	水平周波数:30kHz-70kHz 垂直周波数:5.0kHz-12.0kHz	
コントラスト			300:1(0)
輝度 (cd / m <sup>2</sup> )			250
解像度 (最大)			1024 x 768
視野角			水平 ± 60°、垂直 ± 45°
消費電力 (D.P.M.Sスタンバイ)	通常電源時:7.5W (最大)	通常電源時:10.0W (最大)	
D.P.M.Sサスペンド / D.P.M.Sオフ	(5W / 5W / 5W)	(7.0W / 1.5W / 3W)	
電源	入力電圧:100-120Vac, 50/60Hz	入力電圧:90-260Vac, 50/60Hz	
リフレッシュレート(Hz)			56-75
ビデオサブシステム			VGA/SVGA/XGA
ビデオ入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、オス	ミニD-SUB15ピン、オス	
寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	366mm x 386mm x 325mm	406mm x 432mm x 416mm	幅365 x 奥行き235 x 高さ433
重量	12.5kg	17.0kg	4.5Kg

ソフトウェア一覧

分類	ソフトウェア	2256 - 76J	2256 - 73J
基本OS	Microsoft Windows XP Home Edition 日本語		
日本語入力	Microsoft IME2002 <sup>2</sup>		
オフィス/ソフト	Microsoft Office XP Personal		
ワープロ	Microsoft Word 2002		
表計算	Microsoft Excel 2002		
スケジュール管理	Microsoft Outlook 2002		
辞書	Microsoft/Shogakukan Bookshelf Basic		
インターネット	インターネット入会・接続	OCN	
ホームページ閲覧	Internet Explorer 6 <sup>2</sup>		
電子メール	Outlook Express <sup>2</sup>		
	メールの王様 Ver.1.0		
ホームページ翻訳	インターネット翻訳の王様 バイリンガル Ver.4		
	インターネット翻訳の王様 Ver.4 Itty版機能拡張		
ホームページ作成	ホームページビルダー Ver.6 ライト		
モード用画像変換	フォト・ビルダー		
ホームページ・アクセス	Hatch inside		
ホームページ情報収集	mySiteOutliner		
有害ページへのアクセス制限	フィルタ- Personal Edition		
インターネット会議	NetMeeting <sup>2</sup>		
ホームページ作成	筆ぐるめ Ver.9.0		
フォトアルバム印刷サービス	Mybook Editor Ver.2.1		
交通情報検索	乗換案内 時刻表対応版 Ver.4.14		
オンライン地図	プロアトラス 2002 スペシャルエディション		
	特単600		
英語学習	デジカメの達人 Ver.3		
画像表示・編集	Panasonic MotionDV STUDIO Ver.3.1J LE		
ビデオ編集	Music Match Juke box 6.0		
音楽再生	RecordNow V3.0		
CD-R/RW書き込み	Recorder 5.0J		
PDFファイルビューアー	Pivot Software Version 6		
ポートレイト表示 (縦表示)	Access IBM		
システム情報ユーティリティ	アップデート・コネクター		
システム更新	Norton AntiVirus(OEM版)		
ウイルス対策	FinalData アンダリート XP Ver.1.0		
データ復元	ITry (アイトライ) Ver.2		
操作支援			

- プリインストールされています。
- 添付されているので使用前に導入してください。
- ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。
- \*1. プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容に開し、市販されているものと異なる場合があります。
- \*2. Windows XP Home Editionに付属
- \*3. 他社製ソフトです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。